

# AC SERIES

## جک پالت دستی

**جک پالت دستی**  
ابزاری ایده آل به عنوان "کمک رسان در انبارداری و ذخیره کالا" جهت کلیه امور حمل و نقل دستی کالا در مسیرهای کوتاه مناسب استفاده در روی بارکش ها، انبارهای کوچک و متوسط، فروشگاهها و...

مدل	واحد	CBY-AC2.0	CBY-AC2.5	CBY-AC3.0
Capacity ظرفیت	Kg	2000	2500	3000
Min. fork height حداقل ارتفاع شاخک	mm	65/75/85		
Max. fork height حداکثر ارتفاع شاخک	mm	175/185/195		
Fork length طول شاخک	mm	800/1150/1220		
Single fork width عرض تک شاخک	mm	160		
Width overall forks عرض بیرونی دو شاخک	mm	450/550/685		
Inner width of forks عرض داخلی دو شاخک	mm	13/23/36.5		
Fork wheel-tandem ابعاد جفت چرخ شاخک	mm	Ø60×70/74×70/80×70		
Steering wheel ابعاد چرخ فرمان	mm	Ø160×50/180×50		
Self-weight وزن دستگاه	Kg	74-93		

**MOST POPULAR**



**دو نوع پمپ**  
یکپارچه کاملاً مورد اطمینان در برابر نشستی روغن دارای سوپاپ اطمینان جهت محافظت از اضافه بار قابلیت تنظیم سرعت تخلیه پمپ ، به دو صورت دستی و پایی

دستگیره بزرگ لاستیکی با طراحی ارگونومی



**ساختار مستحکم**  
فولاد سخت تقویت شده با جوشکاری و ریخته گری ماشینی

**طول عمر بالا**  
بازوهای داخلی تقویت شده.

**رنگ کاری**  
استاتیک کوره ای استاندارد جهت تضمین ثبات رنگ در طولانی مدت

**چرخ ها**  
دارای دو جفت چرخ در جلو به همراه غلطک برای سهولت در ورود به پالت

**وضعیت خوابیده**  
برای پایین آوردن جک دسته کوچک داخل دستگیره را به سمت بالا بکشید

**وضعیت خنثی**  
به منظور کشیدن و جلو بردن دستگاه ، دسته را در این وضعیت قرار دهید

**وضعیت بالابر**  
برای بالا بردن جک (پمپ کردن) دسته را به پایین فشار دهید

**چرخ فولادی**  
جهت استفاده در محیط های بسیار خشن مانند محیط های آهنگری و کارگاه های فلزات

**چرخ پلی اورتن**  
برای سطوح هموار، بدون صدا، ضد سایش، طول عمر بالا و چسبندگی بیشتر

**چرخ تفلون (پلی آمید)**  
سطوح هموار، حداقل نیرو در کشش، مقاوم، مناسب محیط های شیمیایی و...

**چرخ لاستیکی**  
بهترین انتخاب در بی صدایی و نرمی، مناسب در سطوح نرم و خشن



### هدایت

مانور ساده با شعاع چرخش ۲۱۰ درجه تمام محورها با قابلیت گریس خوری

### موارد اختیاری

جک پالت در ظرفیت و ابعاد گوناگون موجود می باشد. به عنوان مثال:  
عرض: 45 - 52 - 55 - 68.8

طول: 80 - 90 - 100 - 115 - 122 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300

حداقل ارتفاع از سطح زمین: 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 85